



JZ_OT4 四段空投



JZ_OT4 四段空投基于大疆全新 OSDK 开发, 使用极至自主研发的 T-Port 通用接口, 即插即用, 净重仅99克! 集成四段不限顺序空投挂钩, 无需上电即可轻松挂放。支持 DJI Pilot APP 控件, 实时显示挂载状态, 轻轻一点立即投放。集成激光辅助瞄准, 投放更精确。最小空投重量0.1g, 最大空投重量 5kg。适配经纬 M300 系列。

4段

挂载数量

2.5kg

挂载重量

T-Port

支架接口

DJI Pilot

控制方式

- 挂载检测

四个挂载仓位, 不限顺序, 自动识别挂载位置, Pilot APP实时显示每个仓位挂载状态。

- 任意投放

通过Pilot APP 控件, 控制独立投放, 不限顺序, 即点即投。也可以一键全投, 高效快捷。

- 手动挂载

无需上电开机, 即可挂载物资和手动释放。



应用领域



消防: 无人机比消防车和人员更具灵活性, 使用OT4最多可以同时挂载4枚灭火弹, 最短时间内抵达着火点, 通过分段投放, 更精确有效的将火情扑灭。

应急: 无人机的每1克挂载重量都很重要, OT4可配合DJI相机使用, 控制仅需点击侧边按钮即可控制, 方便快捷。

抢险: 灾难发生时, 使用M300RTK + OT4可以搭载多件救生圈或者防护服, 为险情中的人们争分夺秒, 赢取生机。

救援: 时间就是生命, M300RTK配合OT4可以迅速搭载药品等救援物资进行空投, 为被困人员开启空中生命通道。

技术参数

| 总体参数 | |
|--------|---------------------|
| 产品型号 | JZ_0T4 |
| 电气接口 | T-Port |
| 尺寸 | 57.4 x 57.4 x 49 mm |
| 重量 | 99 g |
| 额定功率 | 10 W |
| 挂载 | |
| 挂载数量 | 4 段 |
| 单个挂载重量 | 最大 5kg, 实际以飞机载重为准 |
| 总挂载重量 | 最大 20kg, 实际以飞机载重为准 |
| 挂载顺序 | 不限 |
| 投放顺序 | 不限 |
| 投放功能 | 单点投放 一键全投 |
| 激光距离 | 400m |
| 安装方式 | 快拆式 |
| 环境温度 | |
| 操作温度 | -10 °C 至 50 °C |
| 存储温度 | -20 °C 至 60 °C |

支持机型

经纬 M300 RTK 等机型。

DJI PILOT

OT4 无缝兼容 DJI Pilot。使用 DJI Pilot 控制无人机与 OT4，快速开启作业，轻松控制投放。

关于 T-PORT

T-Port 为极至科技自主开发的负载接口，集结构安装与电气接口于一体，具有串口通讯、USB通讯、PWM与多功能IO控制等功能，配合 TP300 SDK支架，可将极至OT2、OT4等负载轻松挂载在 M300 RTK 机身正下方，使挂重更加稳定安全，丰富飞行作业功能，将无人机应用扩展至更广阔的领域。

关于极至科技

广州极至科技有限公司，专注于大疆无人机 SDK 开发，开拓精细化无人机行业应用，致力解决行业用户各种实战场景下的使用痛点。拥有来自各专业领域的技术团队，在无人机行业有多年研发和实战经验。

关于 DJI 大疆行业应用

DJI 大疆行业应用致力于为政府、公共事业机构及企业客户提供以无人机飞行平台、多样化载荷、专业软件、售后服务与飞行培训为一体的无人机行业解决方案与定制化服务。通过开放技术，DJI大疆行业应用正与合作伙伴、开发者共同发展无人机技术产业生态，帮助更多用户将无人机引入 workflow，实现智能化转型。

dji 大疆行业应用

www.dji.com

微信关注

