

**JZ** 极至科技  
JIZHIKEJI



# JZ\_T60 组合探照灯



TEL: 13692368117



JZ T60探照灯, 搭载两组光学透镜, 可照射出 $16^{\circ}$  均匀光柱, 照明距离超过150m, 50m探照面积超过 $150\text{m}^2$ 。适配标准快拆支架, 配置可控云台, 可与相机联动。支持 DJI Pilot , 支持亮度调节、强光爆闪等多种模式。



8000 流明

光通量



$1400\text{m}^2$

照明面积



$16^{\circ}$

均匀光柱



150米

照明距离

## - 灯光照明

一键开关, 支持亮度调节, 提供远距离照明和搜索。

## - 强光爆闪

支持爆闪亮度与爆闪频率的调节。

## - 云台

可控云台, 支持云台 $0$ 至 $-85^{\circ}$  控制, 支持云台与相机联动。

## - 自调节散热

高速散热风扇, 根据实时负载温度进行转速调节, 实现高效散热。



## 应用领域



### 消防:

帮助消防人员在黑暗环境侦察现场，支援灭火救援行动，同时为疏散人群提供足够的光照。



### 公共安全:

为执法人员执行侦查取证、城市巡逻、追捕逃犯等任务提供灵活控制的照明光源，同时强光爆闪可起到警示震慑作用。



### 应急救援:

强大稳定的照明是夜间应急救援行动顺利开展的关键因素，T60可为救援预案的制定与开展提供多种模式的飞行照明。



### 通道巡检:

为电力线路或者输油管道故障的夜间排查及抢修提供大范围、可移动、多角度的空中照明，大幅提高抢修效率，减少损失。

## 技术参数

### 总体参数

产品型号	JZ_T60		
电气接口	DJI-SDK		
尺寸	91.4 × 88.5 × 62.2 mm		
重量	约 190g		
防护等级	IP4X		
支持机型	Matrice 30		
最大功耗	60W		
照明			
照明方式	组合探照		
照明角度	16°		
照明距离	50m	100m	150m
照明面积	150m <sup>2</sup>	620m <sup>2</sup>	1400m <sup>2</sup>
中心光照度	46Lux	13Lux	7Lux
云台	支持云台0至-85° 控制, 支持云台与相机联动		
安装方式	适配标准快拆支架		
环境温度			
工作温度	-10 °C 至 50 °C		
存储温度	-20 °C 至 60 °C		

## 支持机型

经纬 M30等机型。

## DJI PILOT

JZ\_T60 无缝兼容 DJI Pilot2。使用 DJI Pilot2 控制无人机与T60, 无需第三方APP, 保障飞行安全。

## 关于极至科技

[www.jzdrone.com](http://www.jzdrone.com)

广州极至科技有限公司, 秉承大疆激极尽志的理念, 追求极致, 不断创新, 打造世界领先的无人机解决方案产品, 开拓精细化的无人机行业应用, 致力解决行业用户在各种实战场景下的使用痛点。聚焦于大疆无人机负载及周边配套的研发、生产与制造。团队成员出自于大疆的研发和市场等部门, 在无人机行业有多年研发和实战经验。